

prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID

Kód: JA-154E

JA-154E je obojsmerne komunikujúci bezdrôtový prístupový modul s LCD displejom, klávesnicou, ovládacím segmentom a RFID čítačkou. Slúži na jednoduché, prehľadné a zrozumiteľné ovládanie zabezpečovacieho systému JABLOTRON 100+.



Popis produktu:

Počet ovládacích segmentov JA-192E je variabilný a podľa potreby ich môže byť na module celkovo až 20. Implementovaná funkcia inteligentnej rádiovej aktivácie vstupom do objektu – Smart Radio Wake-up (SRW) – umožňuje v systéme so zapnutou ochranou automatické zobudenie prístupového modulu počas príchodového oneskorenia.

Modul je napájaný alkalickými batériami, je adresovateľný a v systéme obsadzuje jednu pozíciu. Ponuka menu na LCD displeji umožňuje prehľadné ovládanie a správu sekcií, zón, PG výstupov a zobrazenie informácií o udalostiach v systéme.

Technické informácie:

Napájanie	4× alkalická batéria AA 1,5 V
Typická životnosť batérií	1 rok
Pracovná frekvencia	obojsmerný protokol Jablotron 868 MHz
Komunikačný dosah	do 200 metrov
Rozmery	102 × 151 × 33 mm
Úroveň zabezpečenia	stupeň 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
Prostredie podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3	II, vnútorné všeobecné
Prevádzková teplota	-10 až 40 °C
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 34/2012