

Zbernicová vonkajšia siréna

Kód: JA-111A-BASE-RB

Vonkajšia siréna JA-111A je určená na akustickú signalizáciu poplachu ale aj na signalizáciu aktivácie / deaktivácie PG výstupov v zabezpečovacom systéme JABLOTRON 100. Komunikuje prostredníctvom zbernice, z ktorej je aj napájaná.



Popis produktu:

Siréna má implementovanú funkciu úspory energie pri výpadku napájania a zabudovanú vodováhu pre presné a jednoduché umiestnenie pri inštalácii. **Siréna sa skladá zo spodného plastu s elektronikou (BASE) a vrchného krytu podľa požiadavky zákazníka.**

Je adresovateľná a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.



JA-111A-BASE-RB - spodný plast s elektronikou



JA-1X1A-C-ST - nerezový kryt



JA-1X1A-C-ST-B - nerezový kryt



**JA-1X1A-C-WH - plastový kryt
sirény - biely**



**JA-1X1A-C-WH-B - plastový kryt
sirény - biely**



**JA-1X1A-C-GR - plastový kryt
sirény - sivý**



**JA-1X1A-C-GR-B - plastový kryt
sirény - sivý**

Technické parametre

Napájanie

zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)

Prúdová spotreba pri zálohe (klúdová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	50 mA
Záložný akumulátor	NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh životnosť cca 3 roky
- minimálna hodnota napätia na aku pri záťaži	4,0 V
- maximálna hodnota napätia	6,0 V
Siréna piezoelektrická	110 dB/m (pri plne dobitom akumulátore)
Rozmery	200 x 300 x 70 mm
Klasifikácia	stupeň 2, podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-4
Trieda prostredia IV.	vonkajšie všeobecné -25 až +60°C
Stupeň krytia	IP34D
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1