

# Bezdrôtové multifunkčné relé na DIN lištu

Kód: AC-160-DIN



V prípade naučenia multifunkčného relé do ústredne systému JABLOTRON 100+ kopíruje zvolené PG výstupy. Avšak relé môže byť inštalované ako plne autonómne zariadenie, reagujúce na aktiváciu detektorov série JA-15x.

## Popis produktu:

V tomto prípade relé reaguje podľa zvoleného režimu pre daný detektor (režimy: kopíruj s presahom, impulz, zmeň stav, vypni a blokuj). Rovnako ho možno prevádzkovať kombinovane, kedy relé kopíruje zopnutie PG výstupu z ústredne a zároveň reaguje na aktiváciu naučených jednosmerne komunikujúcich detektorov série JA-15x. Poskytuje galvanicky aj bezpečnostne oddelené prepínacie kontaktné relé pre spínanie silových záťaží 230V/16A. V systéme zaberá jednu pozíciu.

## Technické informácie:

|                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájanie</b>                                                | ~ 230 V / 50 Hz, zariadenie triedy ochrany II.                   |
| <b>Vlastný príkon</b>                                           | 0,4 W / max. 1,5 W                                               |
| <b>Zaťažiteľnosť kontaktov silového relé:</b>                   |                                                                  |
| <b>(galvanicky oddelené od ovládacích svoriek)</b>              | trieda ochrany II:                                               |
| <b>Maximálne spínané napätie</b>                                | 250 V AC / 24 V DC                                               |
| <b>Odporová záťaž (<math>\cos\varphi=1</math>)</b>              | max.16 A                                                         |
| <b>Indukčná, kapacitná záťaž (<math>\cos\varphi=0,4</math>)</b> | max. 8 A                                                         |
| <b>Halogénové osvetlenie</b>                                    | max. 1000 W                                                      |
| <b>Minimálny DC spínaný výkon</b>                               | 0.5 W                                                            |
| <b>Prierez pripojovaných vodičov</b>                            | max. 2x 1,5 mm <sup>2</sup> ; max. 1x 2,5 mm <sup>2</sup>        |
| <b>Rozmery</b>                                                  | 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN modul                                     |
| <b>Prostredie</b>                                               | II. vnútorné všeobecné (STN EN 50131-1)                          |
| <b>Rozsah pracovných teplôt</b>                                 | -10 až + 40 °C                                                   |
| <b>Krytie</b>                                                   | IP20, IP40 pre predný panel (EN 60529)                           |
| <b>V zhode s:</b>                                               | STN EN 300 220-1, STN EN 60950-1, STN EN 60947-6-1, STN EN 50581 |