


Zbernicové rozhranie RS-485

Kód: JA-121T

Modul JA-121T je univerzálny prevodník na RS-485 pre iné systémy. Sprostredkováva prevod zo zbernice systému JABLOTRON 100+ do sériovej linky RS-485 a späť.



Popis produktu:

Použitie napríklad pre spojenie s inteligentným domom. Obsahuje galvanicky oddelené obvody dimenzované na skúšobné napätie 4kV. Dáta sú posielané pri zmene stavu alebo na vyžiadanie. V pasivnom móde sú všetky dáta posielané len na vyžiadanie. Modul je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12V (9 - 15V)
Kľudová spotreba modulu	10 mA
Výstupná časť RS-485	5V (4,75 až 5,25V)
Galvanické oddelenie	zbernica / RS-485 4kV
Maximálna dĺžka kábla svorky TMP	3 m
Režimy dané vnútorným nastavením	ASCII interface 9600bd
Rozmery	52 x 38 x 14 mm
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10°C až + 40°C
Úroveň zabezpečenia	stupeň 2, podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3,
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022