

Elektronika bezdrôtovej vonkajšej batériovej sirény

Kód: JA-163A-BASE-RB

Siréna JA-163A RB je komponentom systému JABLOTRON 100. Slúži na indikáciu poplachu v exteriéri a na doplnkovú akustickú signalizáciu. Siréna nepotrebuje externý napájací zdroj, pretože je napájaná z lítiovej batérie.



Popis produktu:

Siréna JA-163A sa skladá zo základne s elektronikou JA-163A-BASE-RB, lítiovej batérie BAT-100A a vrchného krytu série [JA-1X1A-C-xx](#). Kryty sa dodávajú v niekoľkých farebných vyhotoveniach. V systéme zaberá jednu pozíciu.

Diely výrobku JA-163A RB (základňa s elektronikou, vrchný kryt a batérie) sú dodávané samostatne. Dôvodom je voľný výber z celej série vrchných krytov a pri batériách sú to prepravné podmienky.



JA-163A-BASE-RB - spodný plast s elektronikou



JA-1X1A-C-ST - nerezový kryt



JA-1X1A-C-ST-B - nerezový kryt



**JA-1X1A-C-WH - plastový kryt
sirény - biely**



**JA-1X1A-C-WH-B - plastový kryt
sirény - biely**



**JA-1X1A-C-GR - plastový kryt
sirény - sivý**



**JA-1X1A-C-GR-B - plastový kryt
sirény - sivý**

Technické informácie:

Napájanie

lítiová batéria 3,6 V / 13 Ah Typ BAT-100A (možno osadiť až 2ks)
Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia

Životnosť batérie

cca 5 rokov (nastavenie z výroby)

Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Anténa	vnútorná s možnosťou pripojenia externej antény, typ AN-868
Siréna piezo elektrická	110 dB/m (nová batéria)
Rozmery (s krytom)	200 x 300 x 70 mm
Klasifikácia bezpečnosti	stupeň 2
podľa	STN EN 50131-1, STN EN 50131-4
Prostredie trieda IV.	vonkajšie všeobecné -25 až +60°C
Stupeň krytia	IP44
V zhode s	STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR – 34 / 2012