

# Bezdrôtový PIR detektor pohybu s fotoverifikačnou kamerou 90°

Kód: JA-160PC (90)

Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov vrátane vizuálneho potvrdenia poplachu. Fotenie je aktivované pohybom, takže na snímke je vždy zaznamenaná príčina poplachu. Garantované detekčné pokrytie je 90°/12 m.



## Popis produktu:

- Uhol zorného poľa kamery: 90 °
- Rozlíšenie snímok: LQ 320 \* 240; HQ 640 \* 480 bodov
- Dosah blesku: max. 3 metre
- Detektor má pulzné aktivácie
- Detektorom možno ovládať programovateľné výstupy PG
- Stupeň odolnosti k falošným poplachom je nastaviteľný v dvoch úrovniach
- Detektor je komponentom systému JABLOTRON 100+, je adresovateľný a obsadzuje v systéme jednu pozíciu

## Technické informácie:

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibilné s                              | F-Link 1.5.1 a vyšším                                                                                   |
| Napájanie                                   | 2 ks alkalické batérie AA (LR6) 1,5 V / 2400 mAh<br><b>Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia</b> |
| Typická životnosť                           | cca 2 roky                                                                                              |
| Komunikačné pásmo                           | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON                                                                           |
| Komunikačný dosah                           | cca 300 m (voľný terén)                                                                                 |
| Doporučená výška inštalácie                 | 2,5 m nad úrovňou podlahy                                                                               |
| Uhol detekcie / detekčné pokrytie           | 90°/12 m                                                                                                |
| Uhol zorného poľa kamery                    | 90°                                                                                                     |
| Dosah blesku                                | max. 3 metre                                                                                            |
| Rozlíšenie snímok                           | LQ 320 * 240; HQ 640 * 480 bodov                                                                        |
| Veľkosť snímok LQ / HQ                      | 2-10 kB/2-64 kB (typicky 6 kB/35 kB)                                                                    |
| Čas prenosu snímky LQ do ústredne (ideálne) | do 20 sek. (10 sec.)                                                                                    |
| Čas prenosu snímky HQ do ústredne (ideálne) | do 130 sek. (60 sec.)                                                                                   |
| Typický čas prenosu fotografie na server    | 15 s/GPRS; 2 s/LAN či 3G                                                                                |
| Rozmery                                     | 110 x 60 x 55 mm                                                                                        |

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Klasifikácia</b>                   | stupeň zabezpečenia 2/Trieda prostredia II                        |
| <b>Podľa</b>                          | STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2, STN EN 50131-5-3                |
| <b>Rozsah pracovných teplôt</b>       | -10 až +40 ° C                                                    |
| <b>Prostredie</b>                     | vnútorné všeobecné                                                |
| <b>Ďalej spĺňa</b>                    | STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1 |
| <b>Podmienky prevádzkovania podľa</b> | TÚSR č / 10                                                       |