

Bezdrôtová klávesnica s displejom a RFID čítačkou

Kód: JA-150E

Skladá sa z LCD displeja, ovládacích tlačidiel a RFID čítačky. Je k dispozícii v bezdrôtovej aj zbernicovej verzii. Obsahuje 4 funkčné tlačidlá na ovládanie sekcií, PG výstupov a ďalších funkcií.



Popis produktu:

Funkčné tlačidlá slúžia súčasne ako indikátory stavu.

- Klávesnica je úplne bezdrôtová a napájaná lítiovými batériami.
- Obsahuje vstup pre pripojenie magnetického detektora otvorenia dverí.
- Klávesnica je adresovateľná a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.
- V užívateľsky príjemnom menu umožňuje pohodlné ovládanie, správu užívateľov a PG výstupov a prehľadávanie udalostí.

Technické informácie:

Napájanie	2x lítiová batéria CR123A Batérie nie sú súčasťou balenia.
Typická životnosť batérií	1 – 2 roky (podľa na nastavení)
Príkon (pri použití externého napájania)	0.5 W
Komunikačné pásmo	868.1 MHz, protokol JABLOTRON
Komunikačný dosah	cca. 200 m (priama viditeľnosť)
Pracovná frekvencia RFID	125 kHz
Rozmery	120 x 130 x 30 mm
Hmotnosť	215 g
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH
Prostredie podľa STN EN 50131-1	II, vnútorné všeobecné
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 (ak je nastavené v SW F-Link) podľa EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, T 031

Ďalej spĺňa

EN 300 220-2, EN 300 330-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 60950-1

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR-11/2014, VPR-05/2018 (ERC REC 70-03)
