

Modul GSM komunikátora

Kód: JA-192Y

Modul GSM komunikátora, ktorý je určený pre poplachovú zabezpečovaciu ústredňu JA-103K, JA-103KR alebo JA-107K, JA-107KR ktorá patrí do systému JABLOTRON 100+.



Popis produktu:

Ústredňa osadená JA-192Y komunikuje pomocou mobilnej siete s pultom centralizovanej ochrany, umožňuje vzdialené ovládanie pomocou webovej a mobilnej aplikácie, odovzdáva poplachové SMS a hlasové správy.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)
Priemerný prúdový odber	cca 5 mA (závisí na sile GSM signálu)
Špičkový prúdový odber	175 mA
Pracovné pásmo GSM modulu	850/900/1800/1900 MHz
Rozmery	70 x 37 x 25 mm
Klasifikácia	STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spíňa	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4 +A1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55032, ETSI EN 301 419-1, EN 50581