

Zbernicový stropný PIR detektor pohybu

Kód: JA-115P

Výrobok je zbernicovým komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na priestorovú detekciu pohybu osôb v interiéri budov. Oproti štandardným PIR detektorom pohybu z radu JABLOTRON 100+ je tento detektor určený pre inštaláciu na strop.



Popis produktu:

Inštalácia sa vykonáva na strop. Garantované detekčné pokrytie je 360° s polomerom záberu až 5,5 m pre 3,5 m montážnej výšky.

Odolnosť voči falošným poplachom je nastaviteľná v dvoch úrovniach.

Detektor má impulznú reakciu a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.

Pre automatizačné funkcie možno zvýšiť citlivosť detekcie pri vypnutej ochrane alarmu.

Ako certifikované príslušenstvo stropných detektorov bola vyvinutá montážna podložka (PLV-P-ST), ktorá zaistí lepšie usporiadanie kábla zbernice v prípadoch, že nie je možné ho schovať elegantne do podhl'adu.

Technické informácie:

Napájanie	Zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)	2,8 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	30 mA
Odporúčaná výška inštalácie	2,5 – 3,5 m nad úrovňou podlahy
Uhol detekcie/detekčné pokrytie	360°/11 m (inštalačná výška 3,5 m)
Rozmery	Ř 125 x 40 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022