

Bezdrôtové nástenné tlačidlo

Kód: JA-158J

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Možno ho využiť ako tiesňové tlačidlo, bezdrôtový zvonček alebo na ovládanie ochrany, prípadne spotrebičov.



Popis produktu:

Vďaka obojsmernej komunikácii opticky aj akusticky signalizuje potvrdenie vykonania príkazu. Výrobok je napájaný z dvoch lítiových gombíkových batérií CR2032. Je kompatibilný s ústredňami JA-103Kxx, JA-107Kxx.

Technické informácie:

Napájanie	2 x lítiová batéria, typ CR 2032 (3,0 V/ 0,2 Ah) (Zdroj typu C podľa EN 50131-6) Upozornenie: Batérie nie sú súčasťou balenia)
Typická životnosť batérií	cca 5 rokov (pri 3 aktiváciách denne)
Menovitý odber prúdu	5 μ A
Maximálny odber prúdu	40 mA
Detekcia nízkeho napätia batérií	<2,4 V
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximálny rádiový výkon (ERP)	8 mW
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Pracovné prostredie	vnútorné všeobecné
Stupeň krytia	IP 22
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie
Rozmery	80 x 80 x 20 mm
Hmotnosť (bez batérií)	58 g
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 11 / 2014
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

Spíňá

EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, EN 50134-2

Odporúčaná skrutka

2 x o 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)
