


# Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov

Kód: JB-118N

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje celkom osem galvanicky oddelených výstupov. Môže slúžiť napríklad na ovládanie optických indikačných prvkov, rádiových komunikátorov alebo silových relé.



## Popis produktu:

Je konštruovaný pre montáž do viacúčelových krabíc JA-19xPL alebo na DIN lištu. Výstupy sú izolované od zbernice. Nastavovanie sa vykonáva pomocou DIP prepínača.

Nie je adresovateľný (neobsahuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

## Technické informácie:

|                                                             |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájanie</b>                                            | zo zbernice ústredne 12V (9 ... 15 V)                                                                                     |
| <b>Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté)</b> | 5 mA/10m A                                                                                                                |
| <b>Prúdová spotreba pre voľbu kábla</b>                     | 10 mA                                                                                                                     |
| <b>Maximálny prúd z výstupu +U (elektronická poistka)</b>   | <100 mA (pre výpočty prúdu je potrebné pripočítať všetky pripojené zariadenia)                                            |
| <b>Rozmery</b>                                              | 77 x 40 x 15 mm                                                                                                           |
| <b>Klasifikácia</b>                                         | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, len pri umiestnení modulu do krabice JA-194PL alebo JA-195PL s použitím modulu JA-111H TRB |
| <b>Prostredie podľa</b>                                     | STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné                                                                                     |
| <b>Rozsah pracovných teplôt</b>                             | -10 °C až +40 °C                                                                                                          |
| <b>Ďalej spĺňa</b>                                          | STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1                                                                              |