


Zbernicový signálový modul PG výstupov

Kód: JB-111N

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje prepínací kontakt výstupného signálového relé. Môže slúžiť napríklad na ovládanie elektrického zámku dverí, blokovanie, indikáciu atď.



Popis produktu:

Modul komunikuje a je napájaný prostredníctvom zbernice ústredne. Možno ho inštalovať do inštalčných krabíc JA-19xPL alebo do skrine ústredne.

Nie je adresovateľný (neobsahuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9 ...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté)	5 mA/25 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla	25 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé:	
Maximálne spínané napätie	50 V AC/60 V DC
Maximálny spínaný prúd	max. 2 A
Minimálny spínaný prúd	10 mA
Rozmery	70 x 40 x 15 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3 iba pri umiestnení modulu do krabice JA-194PL alebo JA-195PL s použitím modulu JA-111H TRB
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022