

Bezdrôtové multifunkčné tiesňové tlačidlo

Kód: JA-156J

Bezdrôtové multifunkčné tlačidlo JA-156J je určené na vyhlásenie tiesňového poplachu.



Popis produktu:

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Možno ho využiť v niektorej zo 4 základných možností použitia:

1. Tiesňové tlačidlo ovládané rukou.
2. Tiesňové tlačidlo ovládané nohou alebo kolenom pod stôl.
3. Detekcia poslednej bankovky v pokladni alebo kontrola cenných dokumentov.
4. Detekcia prítomnosti osoby s voliteľným časovačom.

Tlačidlo môže byť nainštalované na podložke, ktorá zabezpečuje aj ochranu sabotážnym kontaktom pred samotným zneškodnením. Vďaka obojsmernej komunikácii opticky aj akusticky signalizuje potvrdenie vykonania príkazu. Výrobok je napájaný z dvoch AAA batérií. Je kompatibilný s ústredňami JA-103Kxx, JA-107Kxx.

Technické informácie:

Napájanie	2x alkalická batéria typ AAA (LR03) 1,5 V/1,1 Ah (Zdroj typu C podľa EN 50131-6) Upozornenie: batérie nie sú súčasťou balenia!
Typická životnosť batérií	cca 3 roky (pri 3 aktiváciách denne)
Menovitý odber prúdu	20 µA
Maximálny odber prúdu	40 mA
Detekcia nízkeho napätia batérií	<2,3 V
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximálny rádiový výkon (ERP)	5 mW
Komunikačný dosah	cca 300 m (priama viditeľnosť)
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2/trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné

Stupeň krytia	IP 22
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie
Rozmery	66 x 22 x 122 mm
Hmotnosť (bez batérií)	88 g
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 11 / 2014
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Spĺňa	EN 300 220-1,-2, EN 55032, EN 50130 4, EN 62368-1, EN 62311, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Odporúčaná skrutka	2 x o 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)