

Zbernicová siréna vnútorná zálohovaná

Kód: JA-110A II

Zbernicová siréna pre vnútorné prostredie JA-110A II je určená na akustickú signalizáciu poplachu, príchodového a odchodového oneskorenia a aktiváciu výstupov PG v zabezpečovacom systéme.



Popis produktu:

Siréna je vybavená tlačidlom s programovateľnými reakciami.

Ponúka funkciu Alarm Verification (overovanie poplachov). Siréna komunikuje so zbernicou ústredne a je z nej napájaná.

Je adresovateľná a obsadzuje v zabezpečovacom systéme jednu pozíciu.

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (klúdová)	5 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla	120 mA
Siréna	piezo elektrická, 100 dB/m
Rozmery	80 x 80 x 35 mm
Klasifikácia	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-4
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1
Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)