

Zbernicová klávesnica s dotykovou obrazovkou a čítačkou RFID - Antracitová

Kód: JA-116E-AN

Klávesnica je súčasťou systému JABLOTRON a je určená na ovládanie dotykom. Klávesnicu musí inštalovať vyškolený technik s platným certifikátom Jablotron vydaným autorizovaným distribútorom. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K a JA-107K.



Popis produktu:



Certifikácia GRADE 3 pre vysoké nároky: Produkt je plne kompatibilný s inštaláciami, ktoré vyžadujú stupeň zabezpečenia 3. Je vhodný nielen pre bežné komerčné aplikácie (kancelárie) a inštitúcie (školy, úrady), ale aj pre **prevádzky s vyššou mierou rizika**, ako sú zlatníctva, sklady liečiv a zbraní, archívy, pošty a ďalšie.

Technické informácie:

Typ ovládacieho zariadenia	Typ B
Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (8-15 V)
Odber prúdu pre záložnú voľbu	40 mA
Menovitý odber prúdu (vypnutý displej)	118 mA
Maximálny odber prúdu (pre káblovú voľbu)	240 mA
Prevádzková frekvencia RFID	125 kHz
Poznámka k požiadavke GRADE 3	Na splnenie požiadaviek GRADE 3 je čítačka RFID vypnutá a autorizácia je možná iba zadaním kódu!
Maximálna intenzita magnetického poľa RFID	-5,4 dBμA/m (vo vzdialenosti 10 m)

Rozmery	94 x 183 x 31 mm
Hmotnosť	248 g
Klasifikácia	Stupeň zabezpečenia 3 / Trieda prostredia II (podľa normy EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v.
Spĺňa požiadavky	EN 62311, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000, EN 50131-3, T 031
Podmienky prevádzky	v súlade so všeobecným povolením ERC REC 70-03
Odporúčaná skrutka	4x ø 3,5 x 40 mm (polgul'ová hlava)