

# Bezdrôtová dotyková klávesnica s čítačkou RFID - Sivá

Kód: JA-156E-GR

Klávesnica je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON. Slúži na ovládanie systému pomocou dotykovej obrazovky, ktorá zobrazuje stav systému a jeho komponentov po platnej autorizácii. Výrobok je určený na montáž preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KRY.



## Popis produktu:

## Technické informácie:

<b>Typ ovládacieho zariadenia (ACE)</b>	typ B
<b>Napájanie</b>	z externého zdroja +12 V DC (8 - 15 V) Typ A (podľa EN 50131-6) Upozornenie: Akumulátor nie je súčasťou balenia.
<b>Zálohovacia batéria</b>	Li-Ion Polymérová batéria
<b>Napätie/kapacita</b>	3,7 V / 2500 mAh, odporučený typ BAT-3V7-2500
<b>Maximálna kapacita</b>	2520 mAh
<b>Minimálna kapacita</b>	2500 mAh
<b>Typická výdrž akumulátora</b>	>48 hodín
<b>Detekcia nízkeho napätia / zvlnenie</b>	3,52 V / 3,85-3,95 V
<b>Maximálna doba dobitia akumulátora na 80% kapacity</b>	6-7 hodín
<b>Menovitý odber prúdu (vypnutý displej)</b>	58 mA
<b>Maximálny odber prúdu (zapnutý displej)</b>	280 mA
<b>Komunikačná frekvencia</b>	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
<b>Maximálny rádiový výkon (ERP)</b>	<25 mW
<b>Komunikačný dosah</b>	cca 200 m (voľný terén)
<b>Pracovná frekvencia RFID</b>	125 kHz

<b>Maximálna intenzita magnetického poľa RFID</b>	-5,4 dB $\mu$ A/m (vo vzd. 10 m)
<b>Rozmery</b>	95 x 183 x 30 mm
<b>Hmotnosť (bez akumulátora)</b>	258 g
<b>Klasifikácia</b>	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
<b>Prostredie</b>	vnútorné
<b>Rozsah pracovných teplôt</b>	0 °C až +40 °C
<b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>	75% RH, bez kondenzácie
<b>Certifikačný orgán</b>	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
<b>Spĺňa</b>	ETSI EN 300 220-1, -2, ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6
<b>Podmienky prevádzky</b>	TÚSR č. VPR-03/2023 a VPR-06/2023