

# Zbernicový magnetický detektor s detekciou cudzieho magnetického poľa - Sivá

Kód: JA-113M-GR

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON. Je určený na detekciu otvorenia dverí, okien apod. Detektor má voliteľnú reakciu (impulzná alebo stavová). Je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.



## Popis produktu:



**Certifikácia GRADE 3 pre vysoké nároky:** Produkt je plne kompatibilný s inštaláciami, ktoré vyžadujú stupeň zabezpečenia 3. Je vhodný nielen pre bežné komerčné aplikácie (kancelárie) a inštitúcie (školy, úrady), ale aj pre **prevádzky s vyššou mierou rizika**, ako sú zlatníctva, sklady liečiv a zbraní, archívy, pošty a ďalšie.

## Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (9-15 V)
Porucha pri nízkom napájacom napätí	<8,8 V
Menovitý odber prúdu	2,5 mA
Maximálny odber prúdu	12,5 mA
Rozmery detektora	20 x 86 x 20 mm
Rozmery magnetu	16 x 55 x 15 mm
Hmotnosť	18 g
Klasifikácia	st. zabezpečenia 3 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie

Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025), Kiwa Nederland b. v.
Spíňa	T 031, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000
Odporučená skrutka	2x $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (plochá hlava)