

Zbernicový prístupový modul štvorsegmentový s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou - antracitový

Kód: JA-115E-AN



Klávesnica je komponentom systému JABLOTRON slúžiaca na ovládanie a signalizáciu aktuálneho stavu systému. Je vybavená štyrmi segmentami. Ich popisy sa zobrazujú na LCD displeji. Výrobok je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

Technické informácie:

Typ ovládacieho zariadenia	B
Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V DC (8-15 V)
Spotreba prúdu pri zálohe (klúdová)	18 mA
Maximálna spotreba prúdu pre voľbu kábla	150 mA
Pracovná frekvencia RFID	125 kHz
Maximálna intenzita magnetického pole RFID	-5,4 dBμA/m (vo vzd. 10 m)
Rozmery	110 x 136 x 33 mm
Hmotnosť	285 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II
Podľa	EN 50131-1
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Spĺňa	ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 63000, EN 50131-1, EN 50131-3
Podmienky prevádzky	podľa Všeobecného povolenia č. VPR 03/2023
Odporučená skrutka	4 x o 3,5 x 40 mm (zapustená hlava)