

# Bezdrôtový magnetický detektor s detekciou cudzieho magnetického poľa - Sivá

Kód: JA-153M-GR



Výrobok je bezdrôtovým komponentom systému JABLOTRON. Je určený na detekciu otvorenia dverí, okien apod. Detektor má voliteľnú reakciu (impulzná alebo stavová). Je určený na inštaláciu preškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu. Tento výrobok je kompatibilný s ústredňami JA-103K a JA-107K.

## Popis produktu:

## Technické informácie:

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájanie</b>                     | 1 ks alkalická batéria typ LR03 AAA (1,5 V/1,2 Ah)<br>Upozornenie: Batéria nie je súčasťou balenia                       |
| <b>Typická životnosť batérie</b>     | cca 2 roky (10 aktivácií denne)                                                                                          |
| <b>Nízke napätie batérie</b>         | <0,95 V                                                                                                                  |
| <b>Menovitý odber prúdu</b>          | 50 µA                                                                                                                    |
| <b>Maximálny odber prúdu</b>         | 30 mA                                                                                                                    |
| <b>Komunikačná frekvencia</b>        | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON                                                                                            |
| <b>Maximálny rádiový výkon (ERP)</b> | <25 mW                                                                                                                   |
| <b>Komunikačný dosah</b>             | cca 500 m (voľný terén)                                                                                                  |
| <b>Rozmery detektora</b>             | 20 x 86 x 20 mm                                                                                                          |
| <b>Rozmery magnetu</b>               | 16 x 55 x 15 mm                                                                                                          |
| <b>Hmotnosť (bez batérie)</b>        | 25 g                                                                                                                     |
| <b>Klasifikácia</b>                  | stupeň zabezpečenia 3 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)                                                          |
| <b>Prostredie</b>                    | vnútorné všeobecné                                                                                                       |
| <b>Rozsah pracovných teplôt</b>      | -10 °C až +40 °C                                                                                                         |
| <b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b> | 75% RH, bez kondenzácie                                                                                                  |
| <b>Certifikačný orgán</b>            | Trezor Test s.r.o. (č. 3025)                                                                                             |
| <b>Spĺňa</b>                         | EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000 |

