

Bezdrôtový modul s dvomi univerzálnymi vstupmi

Kód: JA-162M



Výrobok je bezdrôtovým modulom systému JABLOTRON. Má 2 nezávislé univerzálne vstupy a možnosť pripojenia sabotážneho kontaktu. K výrobku možno pripojiť napr. magnetické kontakty, záplavové senzory alebo v prípade pripojenia snímača pohybu rolety CT-01 možno výrobok využiť na detekciu manipulácie s vonkajšou roletou. Výrobok je určený na inštaláciu vyškoleným technikom s platným certifikátom Jablotronu.

Popis produktu:

Technické informácie:

Napájanie	2 x alkalická batéria, typ AAA (LR03; 1,5 V/1 Ah) Upozornenie: batérie nie sú súčasťou balenia
Typická životnosť batérií	cca 2 roky (pre max. 4 aktivácie denne)
Nízke napätie batérií	<2 V
Menovitý odber prúdu	10 µA
Maximálny odber prúdu	50 mA
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximálny rádiový výkon (ERP)	8 mW
Komunikačný dosah	cca 300 m (voľný terén)
Maximálna dĺžka prepojovacieho kábla vstupu s detektorom	3 m
Rozmery výrobku	38 x 76 x 15 mm
Hmotnosť (bez batérií)	22 g
Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1) v prípade použitia s JA-195PL
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Spĺňa	EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000

