

Modul telefónneho komunikátora

Kód: JA-190X

Ústredňa s týmto modulom odovzdáva poplachové hlasové správy, komunikuje s pultom centralizovanej ochrany a umožňuje vzdialený prístup. Komunikátor pracuje len s tónovou voľbou. Je vybavený základnou prepäťovou ochranou a je určený len pre staršie verzie ústrední JA-101Kxx a JA-106Kxx.



Popis produktu:

Komunikátor pre pripojenie pevnej telefónnej linky sa zapája do ústredne systému JABLOTRON 100+ (len pre JA-101Kxx a JA-106Kxx). Modul umožňuje komunikáciu prostredníctvom ContactID protokolu na PCO a odosielanie hlasových správ zákazníkom.

Technické informácie:

Spôsob telefónnej voľby	DTMF
Detekcia prítomnosti telefónnej linky	volliteľný parameter
Počet vytáčaných čísiel pre hlasové správy s JA-101K	8
Počet vytáčaných čísiel pre hlasové správy s JA-106K	15
Digitálny prenos na pult centralizovanej ochrany	protokol CID, SIA
Spĺňa	STN EN 50131-1, zabezpečenie stupeň 2
Trieda prenosového systému - hlasová komunikácia	ATS 2
Trieda prenosového systému - digitálna komunikácia	ATS 4
Prostredie - trieda	II vnútorné všeobecné (-10°C až +40°C)
Pripája sa	analog. rozhranie podľa EN 301437,TBR 21
Ďalej spĺňa	STN EN 300220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1