

Modul LTE komunikátora

Kód: JA-191Y

Modul LTE komunikátora JA-191Y je určený výhradne pre poplachovú zabezpečovaciu ústredňu JA-101K alebo JA-106K, ktorá patrí do systému JABLOTRON 100.



Popis produktu:

Ústredňa osadená JA-191Y komunikuje pomocou mobilnej siete s pultom centralizovanej ochrany, umožňuje vzdialené ovládanie pomocou webovej a mobilnej aplikácie, odovzdáva poplachové SMS a hlasové správy.

Technické informácie:

Napájanie modulu	9-15 V DC (z ústredne)
Priemerný odber prúdu	cca 22 mA (závisí od kvality GSM signálu)
Špičkový odber prúdu	670 mA
Pracovné pásma GSM modulu	2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800/900/1800/2100/2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)
Klasifikácia	Stupeň zabezpečenia 2/Trieda prostredia II (podľa EN 50131-1)
Rozmery	82 x 38 x 32 mm
Hmotnosť	29 g
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Kompatibilné RCT (PCO prijímač)	podľa komunikačných protokolov
SPT komunikátor typu	SPT typ Z (rozširujúci modul ústredne) rozhranie Pass-Through

AS/SPT	rozhranie Pass-Throught		
	ATS trieda	ATS rozhranie	Prenosový protokol
	SP2	GSM-SMS	JABLO SMS
	SP3 – SP5	GSM-GPRS (IP)	JABLOT IP ANSI SIA DC-09
Certifikačný orgán	DP4	LAN (IP) GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
	Trezor Test (č. 3025)		
Spĺňa	EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1, ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413, EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09		