

RB Zbernicová vonkajšia siréna

Kód: JA-111A


Siréna JA-111A je komponentom systému JABLOTRON 100+. Slúži na indikáciu poplachu v exteriéri a na doplnkovú akustickú signalizáciu.





Popis produktu:

Siréna má implementovanú funkciu úspory energie pri výpadku napájania a zabudovanú vodováhu pre presné a jednoduché umiestnenie pri inštalácii. Siréna sa skladá zo spodného plastu s elektronikou a vrchného krytu podľa požiadavky zákazníka.

Je adresovateľná a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.





JA-111A-BASE-RB - spodný plast s elektronikou





JA-1X1A-C-ST - nerezový kryt

JA-1X1A-C-ST-B - nerezový kryt



JA-1X1A-C-WH - plastový kryt sirény - biely


JA-1X1A-C-WH-B - plastový kryt sirény - biely




JA-1X1A-C-GR - plastový kryt sirény - sivý

JA-1X1A-C-GR-B - plastový kryt sirény - sivý





**JA-1X1A-C-AN - plastový kryt sirény -
antracitový**



**JA-1X1A-C-AN-B - plastový kryt sirény -
antracitový**

Technické informácie:

Napájanie	zo zbernice ústredne 12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová)	5 mA
Prúdová spotreba pre výber kábla	50 mA
Záložný akumulátor	NiCd pack 4,8 V / 1800 mAh životnosť cca 3 roky
Siréna piezoelektrická	110 dB/m (pri plne dobitom akumulátore)
Rozmery	200 x 300 x 70 mm
Klasifikácia	stupeň 2 dle STN EN 50131-1, STN EN 50131-4
Trieda prostredia IV.	vonkajšie všeobecné -25 až +60°C
Stupeň krytia	IP44
Ďalej spĺňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1