Vysielač bezpotenciálového spínača

Kód: JB-160J



Vytvorte vypínač presne tam, kde ho potrebujete, a to aj bez sekania do stien alebo na miestach, kam nie je šanca priviesť kabeláž. Osvetlenie, ovládanie brán, vrát aj spotrebičov – bezdrôtový ovládač pod vypínač JB-160J zvládne všetko.

Popis produktu:

KĽÚČOVÉ BENEFITY

- **Využitie pre inteligentnú automatizáciu**: Modul slúži na bezdrôtové odovzdanie používateľských povelov ústredni, ktorá ich následne spracuje podľa konkrétnej aplikácie a potrieb zákazníka.
- **Inštalácia bez stavebných úprav**: Umožňuje dodatočne vytvoriť vypínač na požadovanom mieste aj bez stavebnej prípravy alebo dostupnosti sieťového napájania.
- **Flexibilné zmeny interiéru**: Jednoduché presťahovanie vypínača na vhodnejšie miesto pri zmene dispozície miestnosti alebo rozmiestnenia nábytku.
- **Nízky profil**: S hrúbkou iba 9,7 mm sa modul ľahko schová do inštalačnej krabice priamo pod mechaniku vypínača.
- **Neviditeľná a univerzálna integrácia**: Dá sa kombinovať s ľubovoľnými vypínačmi či spínačmi bez toho, aby sa musel meniť ich dizajn, takže sa nenaruší vzhľad interiéru.

S týmto miniatúrnym batériovým vysielačom premeníte akýkoľvek štandardný vypínač na diaľkové ovládanie pre váš ekosystém JABLOTRON.

JB-160J je ideálny v situáciách, keď zákazník potrebuje ovládať osvetlenie alebo inú technológiu a hľadá maximálnu flexibilitu, komfort a rýchle riešenie.

Prečítajte si viac: Ovládanie nielen osvetlenia s modulom JB-161HN

Technické informácie:

Parameter	Hodnota
Dostupné farby	Sivá – základná technická
Komunikácia so systémom	Bezdrôtová obojsmerná asynchrónna
Systémová kompatibilita	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Rozmery	39,8 x 37,3 x 9,7 mm (pripojovacie vodiče 120 mm)
Hlavné napájanie	Batéria (1x lítiová 3 V CR2032 (BAT-3V0-CR2032); typická životnosť 2 roky)
Počet logických vstupov	1 vstup oproti COM (nesmie byť pripojený cudzí potenciál)
Odporúčané príslušenstvo	JB-161HN, JB-162/3N-PLUG, JB-164/5N-d>

Trieda prostredia	Trieda II – Vnútorné všeobecné
Teplotná odolnosť	-10 až +40 °C