

Zbernicový kombinovaný detektor dymu a teploty so vstavanou sirénou - antracitový

Kód: JA-111ST-A-AN



Je určený na detekciu požiarneho nebezpečenstva v interiéri obytných alebo komerčných budov. Jeho súčasťou je sirénka, ktorá hlási požiarneho poplach ako z vlastného detektora, tak aj z iných požiarnych detektorov v systéme.

Popis produktu:

Ak je detektor napájaný zo zbernice ústredne, pracuje ako systémový (STN EN 54-7; STN EN 54-5).

Ak je detektor napájaný z vložených batérií (3x 1,5 V AA), potom v prípade straty napájacieho napätia 12 V alebo komunikácie s ústredňou pracuje ďalej ako autonómny (STN EN 14604).

Vznik nebezpečenstva detektor indikuje opticky zabudovanou signálkou a akusticky sirénkou. Akusticky môže signalizovať:

- vlastný požiarneho poplach
- požiarneho poplach zo systému (poplach spôsobený iným požiarneho detektorom)
- iný typ poplachu (napr. poplach vlámaním)
- pri poplachoch hlásených zo systému možno nastaviť sekcie, z ktorých bude poplach signalizovaný

Výrobok obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor dymu a detektor teploty. Optický detektor pracuje na princípe rozptýleného svetla. Je veľmi citlivý na väčšie častice, ktoré sú v hustých dymoch. Menej citlivý je na malé častice vznikajúce horením kvapalín ako je napríklad alkohol. Preto je zabudovaný aj detektor teplôt, ktorý má síce pomalšiu reakciu, ale je schopný zachytiť požiar s malým množstvom dymu.

Výrobok má inštalovať preškolený technik s platným certifikátom Jablotronu. Detektor nie je určený na inštaláciu do priemyselného prostredia.

Technické informácie:

Napájanie	Napájanie 9 – 15 V DC / 3,5 mA (150 mA pri poplachu)
	3 ks alkalická batéria AA 1,5 V / 2,4 Ah
	3 ks lítiová batéria FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah
Batérie nie sú súčasťou balenia	
Detekcia dymu	optický rozptyl svetla
Citlivosť detektora dymu	m = 0,11 - 0,13 dB/m podľa EN 14604:2006, EN 54-7
Detekcia teploty	trieda A1 podľa EN 54-5
Poplachová teplota	+60 °C až +65 °C
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +70 °C
Rozmery, hmotnosť	priemer 126 mm, výška 52 mm, 150 g

Spĺňa požiadavky

STN EN 50130-4, STN EN 55022
