

IP kamera vnútorná/vonkajšia 2MP - DOME

Kód: JI-111C

Videoverifikačné kamery poskytujú užívateľovi a PCO vizuálne potvrdenie toho, čo bolo príčinou poplachu a čo sa v objekte deje. Pri zvolenej udalosti vytvoria záznam automaticky, užívateľ je tak v obraze, keď sa niečo udeje.



Popis produktu:

Veľkou výhodou je veľmi jednoduchá inštalácia, aj bez pokročilých vedomostí v oblasti IT technológií. Kamery sú plne integrované do aplikácie MyJABLOTRON a na úrovni CLOUDu spolupracujú so systémom JABLOTRON 100+. Zákazník tak má všetky informácie o svojom objekte prehľadne k dispozícii na jednom mieste.

Kamera vytvára farebné video s rozlíšením HD alebo Full HD. Pri zlých svetelných podmienkach sa prepne do nočného režimu, v ktorom používa IR (Infra Red) prísvit.

Základné funkcie kamery sú:

- Videosekvencia
 - Video obsahujúce záznam 30 s pred udalosťou (napr. poplach alebo zapnutie ochrany) a 30 s po nej.
 - Užívateľ tak má prehľadne zobrazené, čo bolo príčinou udalosti a čo sa dialo bezprostredne po nej.
 - Užívateľ má možnosť vyžiadať si jej vytvorenie z aplikácie MyJABLOTRON.
- Záznam
 - Súvislé ukladanie videa s voliteľnou dobou histórie (3 alebo 7 dní).
 - Užívateľ má k dispozícii plnú históriu, aby sa do nej mohol kedykoľvek pozrieť a zistiť, čo sa v konkrétnej dobe v objekte dialo.
- Živé video
 - Je spustiteľné z mobilnej aj webovej aplikácie MyJABLOTRON.
 - Užívateľ sa môže kedykoľvek pozrieť, čo sa v objekte deje.

Nadviazanie spojenia pri bežnom internetovom pripojení trvá cca 10 s.

Technické informácie:

Napájanie	12 V DC
	alternatívne z dátového pripojenia PoE 802.3 af (48V)
	Odber prúdu cez deň (kľudový): 200 mA Odber prúdu v noci (s IR prísvitom): 350 mA
Počet pixelov	2 Mpix
Rozlíšenie kamery	1920*1080 bodov
Objektív	Dome 2,8 mm (uhol záberu 115°)
Typ objektívu	Mono
Snímač	1/2,8" CMOS

Možnosti otočenia objektívu	0°- 355°
Komunikačné rozhranie	RJ-45 10M/100M Ethernet
IR uhol prísvitú	70°
Dosah IR prísvitú	max. 30 metrov (12x IR LED)
Prostredie	IV. vonkajšie všeobecné (podľa STN EN 50131-1)
Rozsah pracovných teplôt	Dome -20 až +55 °C, max. vlhkosť 75%
Stupeň krytia	IP67
Rozmery	111 x 111 x 82 mm
Hmotnosť	500 g