

Zbernicový modul pre bezdrôtové pripojenie komponentov JA-80

Kód: JA-110R 80

Rádiový modul slúžiaci na komunikáciu systému JABLOTRON 100 s jednosmernými bezdrôtovými perifériami systému JABLOTRON 80 Oasis. Umožňuje modernizáciu bezdrôtového systému Oasis na systém JABLOTRON 100 so zachovaním niektorých pôvodných prvkov.



Popis produktu:

Rádiový modul JA-110R 80 je možné v systéme kombinovať s modulmi JA-11xR, ktoré komunikujú s komponentmi JABLOTRON 100 (napr. klávesnice, sirény, kamerové PIR apod.).

Periférie podporované modulom JA-110R 80:

- Detektory JA-8x
- Ovládače RC-8x

Nepodporované periférie:

- Klávesnice JA-8xF
- Kamerové PIR JA-84P
- Opakovač JA-80Z
- Sirény JA-80x
- Termostaty TP-xx
- Výstupné moduly AC-8x a UC-82
- Ústredne JA-8xK

Technické informácie:

Kompatibilný s	F-Link 1.4.0 a vyšším
Napájanie: zo zbernice ústredne	12 V (9...15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (pokožová)	25 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla (maximálna)	25 mA
Komunikačná frekvencia	868,5 MHz
Rozmery	150 x 40 x 23 mm
Klasifikácia	stupeň zabezpečenie 2, podľa: STN EN 50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-5-3
Prostredie	II. vnútorné všeobecné podľa STN EN 50131-1
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C

Ďalej spíňa

STN ETSI EN 300 220, STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1

Podmienky prevádzky

TÚSR č. VPR – 11/2014
