

# Bezdrôtová čítačka čipov pre ovládanie sekcie

Kód: JA-151E

Maximálna používateľská jednoduchosť, stačí priložiť čip a stlačiť. Cenovo výhodné riešenie, ideálne pre najmenšie systémy alebo vedľajšie ovládanie jednej sekcie, napríklad konkrétnej kancelárie, skladu či garáže. Výrobok je kompatibilný iba s ústredňami JA-103K, JA-107K, JA-102K a JA-152KR.



## Popis produktu:

Čítačka ovláda a indikuje 1 sekciu v systéme JABLOTRON 100+ alebo Mercury. Zabezpečenie je voliteľne dostupné bez autorizácie, odistenie je možné pri príchodovom oneskorení len priložením čipu.

Podporuje čipy štandardu MIFARE (13,56 MHz), napríklad JA-193J, JA-196J, JA-197J a JA-198J z našej ponuky.

Aktuálny stav sekcie je prehľadne indikovaný červenou, oranžovou alebo zelenou farbou vrátane akustického doprovodu, podľa štandardu našich klávesníc.

## Technické informácie:

|                                             |                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Napájanie</b>                            | 3x Alkalická batéria, typ LR03 (AAA) 1,5 V / 1,2 Ah<br>Upozornenie: batérie nie sú súčasťou balenia. |
| <b>Typická životnosť batérií</b>            | cca 1 rok (pri 1 aktivácii denne)                                                                    |
| <b>Detekcia nízkeho napätia batérií</b>     | <3,75 V                                                                                              |
| <b>Menovitý odber prúdu</b>                 | 94 µA                                                                                                |
| <b>Maximálny odber prúdu</b>                | 100 mA                                                                                               |
| <b>Komunikačná frekvencia</b>               | 868,1 MHz, protokol JABLOTRON                                                                        |
| <b>Maximálny rádiový výkon (ERP)</b>        | <25 mW                                                                                               |
| <b>Komunikačný dosah</b>                    | 300 m (voľný priestor)                                                                               |
| <b>Pracovná frekvencia NFC</b>              | 13,56 MHz                                                                                            |
| <b>Max. intenzita magnetického poľa NFC</b> | -10 dBµA/m v 10 m                                                                                    |
| <b>Rozmery</b>                              | 81 x 81 x 39 mm                                                                                      |
| <b>Hmotnosť (bez batérií)</b>               | 64 g                                                                                                 |
| <b>Rozsah prevádzkových teplôt</b>          | -10 °C do +40 °C                                                                                     |
| <b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>        | 75 % RH, bez kondenzácie                                                                             |
| <b>Spĺňa</b>                                | EN 55032, EN 50130-4, EN IEC 62368-1, ETSI EN 300 330, EN 300 220-1, -2, EN IEC 63000, EN 62311      |

---

**Podmienky prevádzky podľa  
Všeobecného oprávnenia**

ČTÚ č. VO-R/10

---

**Odporúčaný skrutka**

2x Ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)

---