

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač

Kód: GD-04K

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač GD-04K umožňuje ovládať a sledovať stav najrôznejších spotrebičov na diaľku. Jedná sa o inováciu úspešného komunikátora GD-04, ktorá zachováva najbežnejšie používané funkcie a prináša aj novinky.



Popis produktu:

Ovládanie možno vykonávať štandardnými SMS alebo prevzvením. Pre ovládanie sú k dispozícii dva výstupy, ktoré môžu byť stavové alebo impulzné. Pri ovládaní výstupu prevzvením, možno každému telefónnemu číslu nastaviť obmedzenie počtu ovládaní (vhodné napr. pre rôzne platené vjazdy, kde má každé telefónne číslo určitý kredit predstavujúci povolený počet vjazdov). Pre hlásenie stavu má GD-04K štyri vstupy reagujúce na spojenie s GND. Aktivácia a deaktivácia vstupu môže byť hlásená formou SMS, prevzvením alebo kombináciou oboch možností. Do zariadenia je možné uložiť až 100 autorizovaných telefónnych čísel. Pre zabezpečenie funkcie aj pri výpadku napájania je možné dokúpiť záložný modul GD-04A, ktorý zálohuje komunikátor až na 24 h. Nastavenie funkcií možno vykonať lokálne pomocou SW GD-Link 2.0 a počítača prepojeného s GD-04K USB káblom (je súčasťou dodávky). Vzdialené nastavenie možno vykonať jednosmernou nastavovacou stránkou alebo pohodlnejšie zo SW GD-Link 2.0.

Nastavovacia stránka: <http://david.jablotron.cz/gd-04/>

Technické informácie:

Napájanie	11 - 13 V DC (napájací adaptér 110/230V je súčasťou dodávky)
Vlastný odber (12V)	25 mA v kľude / max. 200 mA
Pásmo pracovných frekvencií	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Zaťažiteľnosť výstupov	250 V AC / 5 A
Doba zopnutia výstupov v režime impulzný	nastaviteľné od 1s do 10 h s rozlíšením 1 s
Vstupy A, B, C, D	aktivujú sa spojením s GND, max. napätie 15 V DC
Doba zálohovania s použitím modulu GD-04A	až 24 hodín
Rozmery	76 x 110 x 33 mm
Rozsah pracovných teplôt	-10 až + 40 °C
Krytie	IP20 (STN EN 60529)
Rozmery (bez antény)	76 x 110 x 33 mm
V zhode s	STN EN 60950-1, STN EN 55022, STN EN 61000-6-3, STN EN 301 511, STN EN 301 489-1, STN EN 301 489-7, STN EN 50518