Bezdrôtový mini magnetický detektor - antracitový



Kód: JA-155M-AN

Miniatúrny bezdrôtový detektor na detekciu otvorenia okien alebo dverí. Jeho rozmery a rôzne farebné prevedenia zabezpečujú perfektné splynutie s interiérom. Ide o nástupcu obľúbeného detektora JA-151M. Úplne nová elektronika s obojsmernou komunikáciou ponúka bezpečnejší prenos a pohodlné nastavenie bez potreby fyzického prístupu k periférii. Inovovaná mechanická konštrukcia umožňuje jednoduchšiu montáž a manipuláciu pri výmene batérie. Výrobok je kompatibilný iba s ústredňami JA-102K, JA-103K, JA-107K, JA-152KR alebo novšími.

Popis produktu:

Magnetické detektory umožňujú systému:

- Spoľahlivo detekovať narušiteľa ešte pred jeho vstupom do objektu.
- Strážiť obálku domu, zatiaľ čo sa obyvatelia môžu v interiéri voľne pohybovať (nočný režim, trvalá prítomnosť domácich zvierat a pod.).
- Upozorniť na otvorené okno pri odchode z objektu.
- Efektívne riadiť ďalšie technológie domácnosti, napríklad automaticky vypnúť kúrenie alebo vetranie pri otvorení okna, rozsvietiť pred domom pri otvorení dverí a pod.

Technické informácie:

Napájanie	1x lítiová batéria, typ CR2032, 3 V/230 mAh Upozornenie: Batéria nie je súčasťou balenia
Typická životnosť batérie	1,5 roka
Detekcia nízkeho napätia batérie	<2,6 V
Menovitý odber prúdu	16 µA
Maximálny odber prúdu	50 mA
Komunikačná frekvencia	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximálny rádiofrekvenčný výkon (ERP)	<25 mW
RF dosah	300 m (priama viditeľnosť)
Rozmery detektora	28 x 58 x 17 mm
Rozmery magnetu	17 x 58 x 17 mm
Hmotnosť detektora (bez batérie)	13 g
Hmotnosť magnetu	16 g

Klasifikácia	stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II (podľa STN EN 50131-1)
Prostredie	vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75% RH, bez kondenzácie
Certifikačný orgán	Trezor Test (č. 3025)
Spĺňa	STN EN IEC 63000, STN EN 50130-4, STN EN 55032, STN EN ETSI 300 220-1, -2, STN EN 50131-1, -2-6, -5-3, STN EN 62368-1
Podmienky prevádzkovania podľa	Všeobecné oprávnenie ČTÚ č. VO-R/10
Odporúčaná skrutka	2x  ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)