

Vonkajšia siréna nezálohovaná

Kód: OS-350

OS-350 je vonkajšia nezálohovaná siréna, vybavená dvojicou sabotážnych kontaktov pre detekciu otvorenia krytu a strhnutia zo steny. V siréne je integrovaný výkonný blikáč, zaisťujúci dobrú optickú lokalizáciu aktívnej sirény.



Popis produktu:

V prípade potreby (pre zvýšenie akustického výkonu) je možné osadiť druhý piezoelektrický menič ACM-OS360. Telo sirény je vyrobené z mechanicky odolného plastu, z vysokou farebnou stálosťou, odolnosťou voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom. Odolnosť elektronických častí proti vzdušnej vlhkosti je zaistená dvojvrstvom lakovaním dosky spojov, ako sabotážne kontakty sú použité zapúzdrené jazýčkové kontakty.

Pre vyššiu mieru zabezpečenia je vhodné použiť variantu sirény so vstavaným zálohovacím akumulátorom, typové označenie je OS-365A.

Technické informácie:

| | |
|---|--------------------------------------|
| Napájanie | 10 až 17 V js |
| Odber | 250 mA |
| Siréna | piezoelektrická, 112 dB / 1 m |
| S prídavným piezoelektrickým meničom ACM-OS360 | 116 dB /1 m |
| Stupeň krytia | IP 34D |
| Stupeň zabezpečenia 2 | podľa STN EN 50131-1 |
| Trieda prostredia | IV. vonkajšie všeobecné -25 až +60°C |
| Rozmery | 230 x 158 x 75 mm |