Bezdrôtový vonkajší detektor pohybu s fotoverifikáciou



Kód: JA-168PC

Spoľahlivý vonkajší detektor pohybu doplnený o fotoverifikáciu odhalí potenciálne nebezpečenstvo – hneď ako zaznamená pohyb, snímka je okamžite viditeľná v aplikácii. Používateľ aj PCO tak môžu rozlíšiť krízovú situáciu od planého poplachu.

Popis produktu:

KĽÚČOVÉ BENEFITY

- **Fotoverifikácia**: V okamihu detekcie pohybu príde snímka do aplikácie MyJABLOTRON 2. Koniec zbytočných výjazdov PCO a „paniky“ zákazníka.
- **Prevencia**: Páchateľa odhalí, už keď sa blíži. Vyhlásený poplach ho vyruší a odradí skôr, ako poškodí plášť budovy.
- **Bezdrôtová inštalácia**: Žiadne káble ani externé napájanie. Stačí priskrutkovať a vložiť batérie.
- **Náhľad aj bez poplachu**: Aktuálnu snímku je možné vyžiadať z MyJABLOTRON 2 alebo cez PG výstup.
- **Alternatíva ku kamerám**: Ideálny na miestach, kde nie je možné rozviesť kabeláž alebo chýba spoľahlivé internetové pripojenie.
- **Výdrž batérií až 4 roky**: Výdrž batérií až 4 roky / Podľa frekvencie fotenia a využitia blesku.

Profesionálny mini alarm s MERCURY

V kombinácii s ústredňou JABLOTRON MERCURY tvorí variabilný a ľahko prenosný mini alarm pre staveniská a dočasné objekty.

Technické informácie:

Komunikácia so systémom	Bezdrôtová obojsmerná synchrónna
Systémová kompatibilita	JA-103K, JA-107K, JA-108K, JA-102K, JA-152KRY
Certifikácia	EN Grade 2, INCERT
Detekčná charakteristika	Vejár, dosah 10 m, uhol detekcie 94°
Inštalačná výška	2,1 až 2,3 m
Detekcia sabotáže	Otvorenie, odňatie z montáže
Napájanie	2× lítiová batéria 3 V CR123A
Životnosť batérií	Až 4 roky (pri 1 snímke za deň)
Rozmery (v × š × h)	185 × 85 × 100 mm (vrátane striešky)
Stupeň krytia IP	IP54
Trieda prostredia	Trieda III – vonkajšie chránené
Teplotná odolnosť	−25 až +50 °C

Dostupné farby	Biela