Bezdrôtový spínač osvetlenia

Kód: JB-161HN

Urobte z bežného osvetlenia inteligentné vďaka prepojeniu s alarmom JABLOTRON. Bezdrôtový modul ovládania osvetlenia pod vypínač kombinuje výhody klasického nástenného vypínača s pokročilou automatizáciou ekosystému JABLOTRON 100+.



Popis produktu:

KĽÚČOVÉ BENEFITY

- **Využitie existujúcich dát z alarmu**: Na automatizáciu nepotrebujete ďalšie drahé senzory a prístroje; modul využíva informácie o pohybe, otvorení dverí či stave zabezpečenia, ktoré už alarm má k dispozícii.
- **Neviditeľná a univerzálna integrácia**: Inštaluje sa priamo do elektroinštalačnej krabice pod existujúci vypínač, takže nie je potrebné meniť jeho dizajn. Nenaruší sa tak ani celkový vzhľad interiéru.
- **Maximálny montážny komfort**: Konštrukcia modulu umožňuje pohodlné zapojenie vodičov po jednom priamo v krabici.
- **Extrémne nízky profil**: S výškou iba 12,3 mm (18,6 mm vrátane svorkovnice) je modul nižší ako konkurencia, čo uľahčuje montáž aj do plytkých krabíc pod vypínač.
- **Autonómna prevádzka**: Modul funguje lokálne ešte pred uvedením ústredne do prevádzky alebo počas servisu – používateľ nikdy nezostane v tme.

Detektory a ústredňa alarmu už nie sú len „krabičky na stene“ pre prípad vlámania, ale s JB-161HN prinášajú zákazníkovi úžitok každý deň v podobe komfortu, úspor a bezpečnosti.

Prečítajte si viac: Ovládanie nielen osvetlenia s modulom JB-161HN

Technické informácie:

Dostupné farby	Sivá – základná
Komunikácia so systémom	Bezdrôtová obojsmerná synchrónna
Systémová kompatibilita	JA-103K, JA-107K, JA-108K
Rozmery	42,9 x 41 x 12,3 mm (18,6 mm vrátane svorkovnice)
Hlavné napájanie	Zo siete 230 V
Menovitý odber	Do 0,2 W (pokojový príkon)
Špičkový odber	Do 0,6 W (pri zopnutom relé)
Počet logických vstupov	1x vstup voči L 230 V AC
Počet a zaťažiteľnosť výstupov	1x 5 A / 230 V AC ; 1150 W odporová záťaž, AC-1; 300 W žiarovky a LED osvetlenie AC-5b

Prierez vodičov	Pevný vodič 1,5 mm²
Odporúčaná dĺžka odizolovania vodičov	9 mm
Odporúčané príslušenstvo	JB-160J
Stupeň krytia IP	IP20
Prostredie inštalácie	Trieda II – Vnútorné všeobecné
Rozsah prevádzkových teplôt	-10 až +50 °C