Bezdrôtový nástenný ovládač žalúzií a roliet



Kód: JB-162JN

Ovládanie tienenia jedným dotykom alebo kliknutím v telefóne? S bezdrôtovým ovládačom JB-162JN môžete riadiť vonkajšie žalúzie a rolety priamo v ekosystéme JABLOTRON 100+. Spálňa, obývačka, kuchyňa – všetko zoskupíte presne podľa potreby. Vďaka rýchlej inštalácii vytvoríte za pár minút inteligentné riešenie, ktoré umožní naplno využiť výhody prepojenia s alarmom.

Popis produktu:

KĽÚČOVÉ BENEFITY

- **Lokálne ovládanie**: Podsvietené tlačidlá, svit sa aktivuje priblížením ruky.
- **Rozšírené centrálne ovládanie**: Cez klávesnicu Natus a aplikáciu MyJABLOTRON 2.
- **Skupiny žalúzií a roliet**: Jednoduché riadenie podľa miestností, svetových strán a pod.
- **Reakcia na systém**: Naprogramovanie scenárov a reakcií na udalosti alarmu (zabezpečenie, zotmenie, teplota, čas, poplach).
- **Bezpečnostné automatické vytiahnutie**: Pri požiari, silnom vetre alebo inej kritickej udalosti
- **Jednoduchá inštalácia**: Do štandardnej inštalačnej krabice, bez prídavných žalúziových relé.
- **Pre bežné motory**: Funguje s konvenčnými analógovými motormi, bez ďalších riadiacich jednotiek či inteligentnej domácnosti.
- **Dizajn**: Moderné vyhotovenie zladené s ďalšími produktmi JABLOTRON (biely a čierno-antracitový variant).

Technické informácie:

Napájanie	zo siete 230 V AC / 50 Hz, odporúčané istenie 10 A
Menovitý odber	3 mA / 230 V
Špičkový odber	12 mA / 230 V, bez pripojeného motora
Zaťažiteľnosť výstupov	2 výstupy, spínaná fáza 230 V / max. 5 A
Typ pripojeného motora	jednofázový AC, ovládaný privedením fázy
Prevádzková teplota	-10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť	75 % RH, bez kondenzácie
Stupeň krytia	IP31
Prostredie inštalácie	trieda II, vnútorné všeobecné
Rozmery	82 × 82 × 23,9 mm, z toho presah nad omietku 11 mm
Komunikačné pásmo	868,1 MHz, protokol JABLOTRON, vyžiarený výkon do 25 mW
Komunikačný dosah	až 500 m na priamu viditeľnosť

Technické normy	EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 62311, EN 62368-1, EN 300 220-2, EN IEC 63000